

料表编号：

☐ 绑扎
☐ 配料
☐ 留存

钢筋明细表

项目名称： 济南万达城D13-4#楼

楼号楼层： 标准层(做两份)

区段部位： 柱7-32层

重量表(明细:公斤, 合计:吨)

相同层数:1

分类	Φ8	Φ10	Φ12	Φ14	合计
重量	754	2244	1078	2288	6.364

接头表(数量:个)

分类	Φ8	Φ10	Φ12	Φ14	合计
搭接		30	342	500	872

说明：

- 1、班组接到料表后应核对无误后方可加工；
- 2、集水坑钢筋必须现场实测实量；
- 3、后浇带甩筋后接茬钢筋必须现场实测实量；
- 4、柱筋封顶必须实测实量，层高参照料表备注并结合图纸确定；
- 5、人防墙（门框）插筋或接筋时，务必避开顶板空洞处，顶板处弯钩朝向现浇板内；
- 6、料表中标记颜色（打印有底色）的部分，表示需要复核的；

审核：

翻样：郭肖霜18612260394



日期：2020年01月13日



钢 筋 配 料 表

栋 号：济南万达城D13-4#楼

部位：标准层(做两份) 柱7-32层

构件名称	级直 别径	钢 筋 简 图	下料 (mm)	根 件 数*数	总 根 数	重量 (kg)	备 注
GBZ1<6>	Φ14		3650	16*6	96	423.98	接:650mm,
	Φ10		1380	22*6	132	112.39	层高3m,梁500mm,搭接加箍6,@200
	Φ10		2580	22*6	132	210.13	同上
	Φ10		350	66*6	396	85.52	同上
GBZ2	Φ12		3550	10	10	31.52	接:550mm,
	Φ10		3450	6	6	12.77	接:450mm,
	Φ8		1340	22	22	11.64	层高3m,梁500mm,搭接加箍6,@200
	Φ10		2380	22	22	32.31	同上
	Φ8		310	44	44	5.39	同上
GBZ2a	Φ12		3550	16	16	50.44	接:550mm,
	Φ10		1380	22	22	18.73	层高3m,梁500mm,搭接加箍6,@200
	Φ10		2380	22	22	32.31	同上
	Φ10		350	44	44	9.50	同上
GBZ3<6>	Φ14		3650	18*6	108	476.98	接:650mm,
	Φ10		1580	22*6	132	128.68	层高3m,梁500mm,搭接加箍6,@200
	Φ10		1780	22*6	132	144.97	同上
	Φ8		1940	22*6	132	101.15	同上
	Φ8		310	66*6	396	48.49	同上
GBZ4<20>	Φ12		3550	6*20	120	378.29	接:550mm,
	Φ8		1140	22*20	440	198.13	层高3m,梁500mm,搭接加箍6,@200
	Φ8		310	22*20	440	53.88	同上

审核：

翻样：












第 1 页,共5页 2020/1/13 11:30

构件名称	级直 别径	钢 筋 简 图	下料 (mm)	根 件 数*数	总 根 数	重量 (kg)	备 注
GBZ4a	Φ14		3650	6	6	26.50	接:650mm,
	Φ10		1180	22	22	16.02	层高3m,梁500mm,搭接加箍6,@200
	Φ10		350	22	22	4.75	同上
GBZ5<2>	Φ14		3650	14*2	28	123.66	接:650mm,
	Φ10		1380	22*2	44	37.46	层高3m,梁500mm,搭接加箍6,@200
	Φ10		1980	22*2	44	53.75	同上
	Φ10		350	44*2	88	19.00	同上
GBZ6<4>	Φ12		3550	10*4	40	126.10	接:550mm,
	Φ10		980	22*4	88	53.21	层高3m,梁500mm,搭接加箍6,@200
	Φ8		1340	22*4	88	46.58	同上
GBZ7<2>	Φ14		3650	14*2	28	123.66	接:650mm,
	Φ10		1380	22*2	44	37.46	层高3m,梁500mm,搭接加箍6,@200
	Φ10		1780	22*2	44	48.32	同上
GBZ8<3>	Φ14		3650	12*3	36	158.99	接:650mm,
	Φ10		1380	22*3	66	56.20	层高3m,梁500mm,搭接加箍6,@200
	Φ10		1580	22*3	66	64.34	同上
	Φ10		350	22*3	66	14.25	同上
GBZ9<4>	Φ12		3550	8*4	32	100.88	接:550mm,
	Φ10		3450	4*4	16	34.06	接:450mm,
	Φ8		1340	44*4	176	93.16	层高3m,梁500mm,搭接加箍6,@200
GBZ9a<2>	Φ14		3650	12*2	24	106.00	接:650mm,
	Φ10		1380	44*2	88	74.93	层高3m,梁500mm,搭接加箍6,@200
GBZ10<2>	Φ12		3550	16*2	32	100.88	接:550mm,

审核:

翻样:














第 2 页,共5页 2020/1/13 11:30

构件名称	级直 别径	钢 筋 简 图	下料 (mm)	根 件 数*数	总 根 数	重量 (kg)	备 注
	Φ8	150 	1340	22*2	44	23.29	层高3m,梁500mm,搭接加箍6,@200
	Φ10	150 	2680	22*2	44	72.76	同上
	Φ8		310	44*2	88	10.78	同上
GBZ11	Φ14		3000	16	16	58.08	
	Φ10	150 	1380	16	16	13.62	层高3m,梁500mm,@200
	Φ10	150 	2280	16	16	22.51	同上
	Φ10		350	32	32	6.91	同上
GBZ12<4>	Φ14		3650	10*4	40	176.66	接:650mm,
	Φ10	150 	1180	22*4	88	64.07	层高3m,梁500mm,搭接加箍6,@200
	Φ10	150 	1380	22*4	88	74.93	同上
GBZ13	Φ12		3550	14	14	44.13	接:550mm,
	Φ10		3450	2	2	4.26	接:450mm,
	Φ8	150 	1340	22	22	11.64	层高3m,梁500mm,搭接加箍6,@200
	Φ10	150 	2580	22	22	35.02	同上
	Φ8		310	66	66	8.08	同上
GBZ13a	Φ12		3550	14	14	44.13	接:550mm,
	Φ10		3450	2	2	4.26	接:450mm,
	Φ8	150 	1340	22	22	11.64	层高3m,梁500mm,搭接加箍6,@200
	Φ10	150 	2380	22	22	32.31	同上
	Φ8		310	66	66	8.08	同上
GBZ14<2>	Φ12		3550	12*2	24	75.66	接:550mm,
	Φ10		3450	2*2	4	8.51	接:450mm,
	Φ8	150 	1340	22*2	44	23.29	层高3m,梁500mm,搭接加箍6,@200

审核:

翻样:







第 3 页,共5页 2020/1/13 11:30

构件名称	级直 别径	钢 筋 简 图	下料 (mm)	根 件 数*数	总 根 数	重量 (kg)	备 注
	Φ10	150 	2180	22*2	44	59.18	同上
	Φ8		310	44*2	88	10.78	同上
GBZ15	Φ14		3650	16	16	70.66	接:650mm,
	Φ10	150 	1380	22	22	18.73	层高3m,梁500mm,搭接加箍6,@200
	Φ10	150 	2280	22	22	30.95	同上
	Φ10		350	44	44	9.50	同上
GBZ16<2>	Φ14		3650	6*2	12	53.00	接:650mm,
	Φ8	150 	1140	22*2	44	19.81	层高3m,梁500mm,搭接加箍6,@200
	Φ8		310	22*2	44	5.39	同上
GBZ17<2>	Φ12		3550	6*2	12	37.83	接:550mm,
	Φ8	150 	1340	22*2	44	23.29	层高3m,梁500mm,搭接加箍6,@200
	Φ8		310	22*2	44	5.39	同上
GBZ18<3>	Φ14		3650	16*3	48	211.99	接:650mm,
	Φ10	150 	1380	22*3	66	56.20	层高3m,梁500mm,搭接加箍6,@200
	Φ10	150 	2380	22*3	66	96.92	同上
	Φ10		350	44*3	132	28.51	同上
GBZ19	Φ14		3000	6	6	21.78	
	Φ10	150 	1180	16	16	11.65	层高3m,梁500mm,@200
	Φ10		350	16	16	3.46	同上
GBZ20	Φ14		3650	16	16	70.66	接:650mm,
	Φ10	150 	1380	22	22	18.73	层高3m,梁500mm,搭接加箍6,@200
	Φ10	150 	2380	22	22	32.31	同上
	Φ10		350	44	44	9.50	同上

审核:

翻样:

第 4 页,共5页 2020/1/13 11:30

构件名称	级直 别径	钢 筋 简 图	下料 (mm)	根 件 数*数	总 根 数	重量 (kg)	备 注
GBZ21	Φ14		3650	14	14	61.83	接:650mm,
	Φ10		1380	22	22	18.73	层高3m,梁500mm,搭接加箍6,@200
	Φ10		1980	22	22	26.88	同上
	Φ10		350	44	44	9.50	同上
GBZ21a<2>	Φ14		3650	14*2	28	123.66	接:650mm,
	Φ10		1380	22*2	44	37.46	层高3m,梁500mm,搭接加箍6,@200
	Φ10		1780	22*2	44	48.32	同上
	Φ10		350	66*2	132	28.51	同上
GBZ22<2>	Φ12		3550	14*2	28	88.27	接:550mm,
	Φ8		1340	22*2	44	23.29	层高3m,梁500mm,搭接加箍6,@200
	Φ10		2180	22*2	44	59.18	同上
	Φ8		310	44*2	88	10.78	同上